空間放射線線量率測定結果（平成２６年５月分）

【測定方法】
測定場所：役場駐車場（ｱｽﾌｧﾙﾄ）
測定高さ：0.5mと1m
測定回数：1分間おきに5回（5分間）測定し、平均値を算出
放射線の種類と項目：ガンマ線の線量率（1時間当たりの強さ）
測定値（単位）：μSv／h（マイクロシーベルト毎時）

市町村	学校等名	測定機器名	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	平均
大和町	役場　1.0m	㈱堀場製作所（PA-1000）	0.08	0.07					0.08	0.08	0.07			0.08	0.07	0.07	0.07	0.08			0.08	0.08	0.09	0.08	0.08			0.08	0.07	0.08	0.07	0.08		0.08
	役場　0.5m	㈱堀場製作所（PA-1000）	0.08	0.08					0.08	0.08	0.08			0.08	0.08	0.08	0.08	0.08			0.08	0.08	0.09	0.09	0.08			0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		0.08