空間放射線線量率測定結果（平成２６年２月分）

【測定方法】
測定場所：役場駐車場（ｱｽﾌｧﾙﾄ）
測定高さ：0.5mと1m
測定回数：1分間おきに5回（5分間）測定し、平均値を算出
放射線の種類と項目：ガンマ線の線量率（1時間当たりの強さ）
測定値（単位）：μSv／h（マイクロシーベルト毎時）

市町村	学校等名	測定機器名	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28				平均
大和町	役場　1.0m	㈱堀場製作所（PA-1000）			0.08	0.08	0.08	0.08	0.08			0.08		0.07	0.07	0.08			0.08	0.07	0.07	0.08	0.07			0.08	0.07	0.07	0.07					0.08
	役場　0.5m	㈱堀場製作所（PA-1000）			0.08	0.08	0.09	0.08	0.08			0.08		0.08	0.08	0.07			0.09	0.08	0.08	0.08	0.08			0.08	0.08	0.08	0.08					0.08